


UWAGA:

1. Balustradę montować do policzków na kołki stalowe rozprężne M8/120
2. Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane
3. Stalowe elementy balustrady pomalować farbą podkładową, a następnie chlorokauczukową wierzchniego krycia w kolorze szarym

UWAGA:

1. Wymiarowanie sprawdzić w naturze po wykonaniu nowych okładzin podłóg i stopni



STUDIO "A"
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ul. Ciołkowskiego 2/3
15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

przedmiot: **SCHEMAT BALUSTRADY SCHODOWEJ**

obiekt: **Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach**

adres Czerewki 1, Juchnowiec Kościelny
budowy: część działki o nr ewid. geod. 160

data: 18.11.2018 r. skala 1:100 branża: **ARCH.**

arch.: **mgr inż. arch. Jan K. Hahn**

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

WSZYSTKIE PRAWA ZASRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKUCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

podpis:

nr rys.:

A-20